



## 户用储能系统 RLS (F) 系列配件清单

### ● 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
底座		-/	1 个	全系列	用于支撑产品
固定片		-/	2 个	全系列	用于固定产品
WiFi 棒		-/	1 个	全系列	用于无线通信
输入端子塑壳		PV+	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
		PV-	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
输入端子金属芯		PV+	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
		PV-	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
电流互感器		-/	1 个	全系列	用于电流采样
膨胀螺栓		M8×80	2 个	全系列	安装固定片
螺丝		M6	6 个	全系列	安装固定片到产品上；锁接地线

### ● 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
电表		DDSU666-230-5(80)A	1 个	全系列	单相导轨电表 特 DDSU666 230V 5(80)A 2P 单 485 光伏升级 CE 认证 单相电表用于单台逆变器的功率计量
电表		DDSU666-220-1.5(6)A	1 个	全系列	单相导轨电表, 有通讯, 220V, 0.015-1.5(6)A, 外配 CT, 变比 60, 2P 单相电表用于多台逆变器并联的总功率计量
电流互感器		NCTK-24	1 个	全系列	开口式互感器, 300A/5A 线长 1500mm 电流互感器用于多台逆变器并联的总电流测量
RS485 转 RS485 通讯线		CC-RJ45-RJ45-200-P-ELS-V1.0	1 个	全系列	用于锂电池和逆变器通讯
CAN 通讯终端电阻		RJ45-Pin1-8-12 0Ω	2 个	全系列	用于并机时匹配终端电阻
CAN 转 CAN 通讯线		CC-RJ45-YULIU-200-P-ELS-V1.0	根据客户实际使用情况	全系列	用于连接多台逆变器

### ● 推荐选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
RSD 模块		Apsmart Transmitter-PLC C	1 个	全系列	Transmitter-PLC 快速关断信号发生器用于生成信号。 输入电压 12Vdc, 电流 0.8A, 磁环线长 150mm, 内径 29mm, 通过最大电流 160A。
RSD 模块		Apsmart RSD-S-PLC	根据客户 实际使用 情况	全系列	RSD-S-PLC 用于在 Transmitter-PLC 信号消失时, 进行快速关断操作。 最高工作电压 80V, 最大电流 15A, 短路电流 25A, 输入线长 250mm, 输出线长 1200mm。 实际用量 = 太阳能电池板总数量, 即每一块太阳能电池均需独立配置一个 RSD-S-PLC。

图片仅供参考, 请以实物为准。

如有变更恕不另行通知。版本号: V1.0