

# 25.6V 314Ah 锂电池



## ▶ 产品特点

- 采用A级全新方形铝壳磷酸铁锂电池
- 超8000次循环@80%DOD、25°C、0.5C充放电
- 过压、欠压、过温、低温、过流、短路保护功能
- LED/LCD实时显示电量、电压、温度、报警等
- CAN通讯并机，最大支持32台并机
- 钣金外壳，散热优良，更安全
- 兼容主流逆变器协议
- 认证：UN38.3 MSDS

## ▶ 电气特征

型号	LW25314A	LW25314E
<b>电气参数</b>		
电池类型	磷酸铁锂电池	
标称电压 (V)	25.6	
标称容量 (Ah)	314	
标称能量 (Wh)	8038	
组合方式	8串1并	
充电截止电压 (V)	28.8	
放电截止电压 (V)	20.8	
最大充电电流(A)	200	
最大放电电流(A)	200	
推荐放电电流 (A)	150	
推荐放电深度 (%)	80	
常温循环寿命	> 8000次 (25°C, 0.5C, 80% DOD)	
功能	可选配蓝牙/WIFI/低温加热/消防/空开	
通讯	RS485 CAN	
显示	LCD	LED
安装	壁挂式上出线	
<b>环境参数</b>		
充放电温度 (°C)	充电: 0°C~+50°C / 放电: -20°C~+50°C	
最佳储存温度 (°C)	5°C ~ +35°C	
推荐储存湿度 (%)	40%-80%	
防护等级	IP21/IP54/IP65	
<b>机械参数</b>		
连接端子	M8/快插	
外形尺寸 (长*宽*高) (mm)	--	
重量 (Kg)	--	--
<b>认证</b>	UN38.3 MSDS	