


► 产品外观




► 产品尺寸



净重: 22.5±0.5kg

► 包装尺寸



毛重: 25.3±0.5kg


► 产品特点

- 采用A级全新方形铝壳磷酸铁锂电池
- 超6000次循环@80%DOD(25°C、0.5C充放电)
- 过压、欠压、过温、低温、过流、短路保护功能
- 安装便捷、免维护
- 电池被动均衡
- ABS外壳，耐腐蚀，耐高温
- 认证: UN38.3 MSDS IEC62619
- 至多2个串联/4个并联


► 电气特征

型号	LFP2.56KWH25.6V-P65L4
电气参数	
电池类型	磷酸铁锂电池
标称电压(V)	25.6
标称容量(Ah)	100
标称能量(Wh)	2560
组合方式	8串1并
持续放电电流(A)	100
充电截止电压(V)	28.8
放电截止电压(V)	20.8
最大充电电流(A)	100
最大放电电流(A)	100
推荐放电电流(A)	50
推荐放电深度(%)	80
常温循环寿命	> 6000次(25°C, 0.5C) 80% DOD
环境参数	
充放电温度(°C)	充电: 0°C~+55°C / 放电: -20°C~+60°C
最佳储存温度(°C)	5°C ~ +35°C
推荐储存湿度(%)	40%~80%
防护等级	IP65
机械参数	
连接端子	M8
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	522*268*218
重量(Kg)	22.5±0.5
认证	UN38.3 MSDS IEC62619


不同倍率放电曲线@25°C




不同温度放电曲线0.5C




充电电压曲线@0.5C 25°C



充电电流曲线@0.5C 25°C



不同放电深度循环寿命曲线@0.5C 25°C



不同温度自放电曲线

